

<b>Dpkg</b>	
<code>dpkg -l [nimet]</code>	Pakettien tila ja lyhyt kuvaus.
<code>dpkg -I pkt.deb</code>	Tietoa pakettitiedostosta.
<code>dpkg -c pkt.deb</code>	Pakettitiedoston sisällysluettelo.
<code>dpkg -S tdoston-nimi</code>	Näytä mihin pakettiin tiedosto kuuluu.
<code>dpkg -i pkt.deb</code>	Asenna pakettitiedostoja.
<code>debsums</code>	Tarkista asennettujen tiedostojen tarkistussummat, vaatii <code>debsums</code> .
<code>dpkg-divert [valitsimet] tdosto</code>	Paketista puretaan tiedosto X, purakin se nimellä Y.
<code>dpkg --compare-versions v1 gt v2</code>	Vertaa versionumeroita, tarkista komennolla <b>echo \$?</b> .
<code>dpkg-query -W --showformat=format</code>	Tietoja asennetuista paketeista, format on esim. <code>'\${Package} \${Version} \${Installed-Size}\n'</code> .
<code>dpkg --get-selections &gt; tdosto</code>	Asennettavaksi valittujen pakettien luettelo tiedostoon.
<code>dpkg --set-selections &lt; tdosto</code>	Hae asennettavaksi valittujen pakettien luettelo tiedostosta.

### Verkko

<code>/etc/network/interfaces</code>	Verkkoasetukset.
<code>ifup, ifdown [laite]</code>	Käynnistä ja sammuta verkkoliitännät yllä olevien tiedostojen mukaisesti.
<code>/sbin/ip</code>	Näytä ja muokkaa verkkoasetuksia. Vaatii <code>iproute</code> .
<code>ssh -X ktunnus@kone nimi</code>	Kirjaudu sisään toiseen koneeseen.
<code>scp tdostot ktunnus@kone: polku</code>	Kopioi tiedostoja toiseen koneeseen (tai toisesta koneesta).

### Oikeudellinen ilmoitus

Tätä dokumenttia voi käyttää GNU General Public Licensen, version 3 tai myöhemmän, ehtojen mukaisesti. Lisenssin ehdot ovat osoitteessa <http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html> ja tiedostossa `/usr/share/common-licenses/GPL-3`. Epävirallinen GPL:n suomennos on luettavissa sivulla [http://www.turre.com/licenses/gpl\\_fi.html](http://www.turre.com/licenses/gpl_fi.html).

Copyright © 2004, 2010 W. Martin Borgert  
 Copyright © 2016 Holger Wansing  
 Copyright © 2005, 2008, 2010 Tapio Lehtonen (suomennos)

Copyright © 2016 Juhani Numminen (suomennos)

Tekijät: <http://www.debian.org/doc/user-manuals#refcard>



## Debian GNU/Linux pikaohje

Versio 9.0 - Debian 9 'Stretch' - 2016-07-09

<http://www.debian.org/>

### Ohjeet

<code>man sivu tai man bash</code>	Lue ruudulta ohjeet kaikista komennoista ja useista asetustiedostoista.
<code>komento [- -help, -h]</code>	Lyhyt ohje, toimii useimmille komennoille.
<code>/usr/share/doc/paketin-nimi/</code>	Paketin ohjeita. Jos on tiedosto <code>README.Debian</code> , se kertoo Debian-kohtaiset asiat.
<a href="#">Ohjeita netissä</a>	Hakuteokset, käsikirjat, UKK:t, HOWTOt, jne.: <a href="http://www.debian.org/doc/">http://www.debian.org/doc/</a>
<a href="http://lists.debian.org/">Sähköpostituslistat</a>	Yhteisö on aina avulias. Etsi käyttäjien listoja hakusanalla <code>users</code> .
<a href="http://wiki.debian.org/">Wiki</a>	Sisältää monenlaista hyödyllistä tietoa.

### Asennus

<a href="#">Asennin</a>	Kaiken kertoo <a href="http://www.debian.org/devel/debian-installer/">http://www.debian.org/devel/debian-installer/</a>
<a href="#">CD-vedokset</a>	Osoitteesta <a href="http://www.debian.org/distrib/">http://www.debian.org/distrib/</a>
<code>boot: expert</code>	Esimerkiksi verkkoasetusten tekoon ilman DHCP:tä tai kun käytetään LILO:a eikä GRUB:ia.

### Viat

<a href="http://bugs.debian.org/">Vikailmoitukset</a>	Tiedot tunnetuista ja korjatuista vioista.
Pakettikohtaista	Katso <a href="http://bugs.debian.org/paketin-nimi/">http://bugs.debian.org/paketin-nimi/</a> , <code>wpp</code> paketin nimenä näyttää "työtilauksia".
<code>reportbug</code>	Ilmoita viasta sähköpostilla.
<a href="#">Vikojen raportointiohjeet</a>	Ohjeet <a href="http://www.debian.org/Bugs/Reporting">http://www.debian.org/Bugs/Reporting</a>

## Asetusten teko

/etc/	Järjestelmän kaikki asetustiedostot ovat hakemistopuussa /etc/.
editor tiedostot	Oletusmuokkain. Jokin komennoista <b>nano</b> , <b>emacs</b> , <b>vi</b> , <b>joe</b> .
<b>CUPS-hallinta:</b> http://hostname:631	Tulostusjärjestelmän selainkäyttöliittymä.
dpkg-reconfigure paketin-nimi	Tee paketin asetukset uudestaan, esim. keyboard-configuration (näppäimistö), locales (maa-asetukset).
update-alternatives valitsimet	Määrittää oletusovelluksia.
update-grub	Tiedoston /etc/default/grub muokkaamisen jälkeen.

## Taustaprosessit ja järjestelmä

systemctl restart nimi.service	Käynnistä palvelu uudelleen.
systemctl stop nimi.service	Pysäytä palvelu.
systemctl start nimi.service	Käynnistä palvelu.
systemctl halt	Pysäytä tietokone.
systemctl reboot	Käynnistä tietokone uudelleen.
systemctl poweroff	Sammuta tietokone.
systemctl suspend	Aseta tietokone valmiustilaan.
systemctl hibernate	Aseta tietokone lepotilaan.
/var/log/	Hakemisto joka sisältää kaikki lokitiedostot.
/etc/default/	Järjestelmän taustaprosessien ja palveluiden oletusasetuksia.

## Tärkeitä komentotulkin käskyjä

cat tdostot	Tulosta tiedostoja ruudulle.
cd hakemisto	Vaihda työhakemistoa.
cp tdostot kohde	Kopioi tiedostoja ja hakemistoja.

## Tärkeitä komentotulkin käskyjä

echo merkkijono	Tulosta merkkijono ruudulle.
gzip, bzip2, xz [-d] tdostot	Pakkaa ja pura tiedostoja.
pager tiedostot	Lue tiedostoja ruudulla.
ls [tiedostot]	Näytä hakemistolistaus.
mkdir hakemistojen nimet	Luo hakemistoja.
mv tdosto1 tdosto2	Siirrä tiedostoja tai vaihda nimeä.
rm tiedostot	Poista tiedostoja.
rmdir hakemistot	Poista tyhjiä hakemistoja.
tar [c][x][t][z][j][J] -f tdosto.tar [tdostot]	c=luo, x=pura, t=näytä tiedostolistaus, z, j ja J gz-, bz2- ja xz-pakatuille tiedostoille.
find hakemistot lausekkeet	Hakuehdon täyttävät tiedostot hakemistopuista, esim. -name nimi tai -size +1000, jne.
grep merkkijono tdostot	Etsitään merkkijonoa tiedostoista.
ln -s tdosto linkki	Luo tiedostoon symbolinen linkki.
ps [valitsimet]	Näytä käynnissä olevat prosessit.
kill [-9] PID	Lähetä prosessille signaali (esim. lopeta prosessi). Selvitä PID komennolla <b>ps</b> .
su - [käyttäjätunnus]	Vaihda toiseksi käyttäjäksi, esim. root.
sudo komento	Suorittaa komennon rootin oikeuksilla, /etc/sudoers.
komento > tdosto	Korvaa tiedoston sisältö komennon tulosteella.
komento >> tdosto	Lisää komennon tuloste tiedoston loppuun.
kto1   kto2	Komento1:n tulosteesta tulee komento2:n syöte.
komento < tdosto	Tiedosto on komennon syöte.

## APT

apt update	Päivitä pakettivarastojen (lueteltu tiedostossa /etc/apt/sources.list) hakemistolistaukset. Tarvitaan kun tuo tiedosto tai pakettivarastot muuttuvat.
apt search haettava merkkijono	Etsi pakettien nimistä ja kuvauksista merkkijonot.
apt list -a paketin-nimi	Näytä saatavilla olevien pakettien versiot ja tärkeysjärjestys.
apt show paketin-nimi	Näytä paketin tiedot mukaanlukien kuvaus.
apt show -a paketin-nimi	Näytä paketin riippuvuudet (sen tarvitsemat paketit).
apt install pakettien nimet	Asenna paketteja pakettivarastoista riippuvuuksineen.
apt upgrade	Asenna uusin versio kaikista jo asennetuista paketeista.
apt full-upgrade	Kuten <b>apt upgrade</b> , mutta parempi ristiriitojen ratkaisu.
apt remove pakettien nimet	Poista paketteja ja niistä riippuvia paketteja.
apt autoremove	Poista paketteja joita mikään muu paketti ei tarvitse.
apt depends paketin-nimi	Luettele kaikki annetun paketin tarvitsemat paketit.
apt rdepends paketin-nimi	Luettele kaikki paketit jotka vaativat annettua pakettia.
apt-file update	Päivitä pakettivarastojen sisällysluettelot, katso <b>apt update</b> .
apt-file search tdoston-nimi	Näytä mihin pakettiin tiedosto kuuluu.
apt-file list paketin-nimi	Näytä paketin sisällysluettelo.
auto-apt	Asentaa paketteja tarvittaessa automaattisesti, korvaa paketin <b>apt-file</b> . Vaatii auto-apt.
aptitude	Tekstikäyttöliittymä APT:lle. Vaatii aptitude.
synaptic	Graafinen käyttöliittymä APT:lle. Vaatii synaptic.