



Debian GNU/Linux リファレンスカード
バージョン 9.0 - Debian 9 'Stretch' - 2016-07-09
<http://www.debian.org/>

助けを求める

man ページや man bash	全コマンドや多くの設定ファイルのオンラインヘルプを表示。
コマンド [--help、-h]	ほとんどのコマンドでヘルプを表示。
/usr/share/doc/パッケージ名/	全ての参考文献がここで見つかります。README.Debian には Debian 特有の情報が含まれています。
ウェブ上にある文献	リファレンス/マニュアル/FAQ/HOWTO 等が http://www.debian.org/doc/ にあります。
http://lists.debian.org/ にある メーリングリスト	コミュニティは常に助けになります。ユーザを探してみましよう。
http://wiki.debian.org/ にある Wiki	あらゆる便利な情報が含まれます。

インストール

インストーラ	インストーラに関する全ての情報は http://www.debian.org/devel/debian-installer/ にあります。
CD イメージ	http://www.debian.org/distrib/ からダウンロード
boot: expert	DHCP 以外のネットワーク設定や GRUB ではなく LILO を使う場合など。

バグ

http://bugs.debian.org/ にある バグ追跡システム	既知又は修正済バグに関する全て。
パッケージ固有	http://bugs.debian.org/ パッケージ名/参照。新パッケージを要求するには wnpp を使って下さい。
reportbug	メールでバグを報告。
報告	http://www.debian.org/Bugs/Reporting の指示

Legal Notice

この文書は GNU General Public License バージョン 3 もしくはそれ以上のバージョンに従って配布されています。ライセンス文は <http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html> あるいは /usr/share/common-licenses/GPL-3 にあります。

製作著作 © 2004, 2010 W. Martin Borgert
製作著作 © 2016 Holger Wansing
製作著作 © 2005 Atsushi Shimono (日本語訳)
製作著作 © 2008 shinichi tsunoda (日本語訳)

製作著作 © 2013, 2016 victory (日本語訳)

著者: <http://www.debian.org/doc/user-manuals#refcard>

設定	
/etc/	システム設定ファイルは全て /etc/ 以下のディレクトリにあります。
editor ファイル	デフォルトのテキストエディタで開く。nano, emacs, vi, joe など。
http://ホスト名:631 の CUPS	印刷システムにブラウザでアクセス。
dpkg-reconfigure パッケージ名	パッケージの再設定。例: keyboard-configuration (キーボード), locales (ローカライズ)。
update-alternatives オプション	代替コマンドを管理。
update-grub	/etc/default/grub の変更後に実行。

デーモンやシステム

systemctl restart 名前.service	サービスやデーモンを再起動。
systemctl stop 名前.service	サービスやデーモンを停止。
systemctl start 名前.service	サービスやデーモンを起動。
systemctl halt	システムを停止。
systemctl reboot	システムを再起動。
systemctl poweroff	システムを電源オフ。
systemctl suspend	システムをサスペンド。
systemctl hibernate	システムをハイバネート。
/var/log/	ログファイルは全てこのディレクトリに置かれます。
/etc/default/	多くのデーモンやサービスの標準値。

重要なシェルコマンド

cat ファイル	ファイルの内容を画面に表示。
cd ディレクトリ	ディレクトリを変更。
cp ファイル コピー先	ファイルやディレクトリをコピー。
echo 文字列	文字列を画面にそのまま表示。
gzip, bzip2, xz [-d] ファイル	ファイルの圧縮や展開。
pager ファイル	ファイルの内容表示。
ls [ファイル]	ファイル一覧表示。
mkdir ディレクトリ名	ディレクトリ作成。
mv ファイル 1 ファイル 2	ファイルの移動や名称変更。
rm ファイル	ファイルの削除。
rmdir ディレクトリ	空のディレクトリを削除。
tar [c][x][t][z][j][J] -f tar ファイル [ファイル]	c: 作成, x: 展開, t: アーカイブ一覧表示, z: gz 用, j: bz2 用, J: xz 用。
find ディレクトリ表現	-name 名前や -size +1000 といったようにファイルを検索。

重要なシェルコマンド

grep 検索文字列 ファイル	ファイル中の検索文字列を発見。
ln -s ファイル リンク	ファイルへのリンクを作成。
ps [オプション]	カレントプロセスを表示。
kill [-9] PID	プロセスにシグナル (例: 終了) を送信。PID を調べるには ps。
su - [ユーザ名]	他のユーザ、例えば root に変更。
sudo コマンド	root としてコマンドを実行。/etc/sudoers 参照。
コマンド > ファイル	コマンドの出力でファイルを上書き。
コマンド >> ファイル	コマンドの出力をファイルに追記。
コマンド 1 コマンド 2	コマンド 1 の出力 = コマンド 2 の入力。
コマンド < ファイル	コマンド入力としてファイルを使用。

APT

apt update	/etc/apt/sources.list 記載のパッケージリポジトリからパッケージリストを更新。リポジトリの中身やファイルが変更された場合に必要。
apt search 検索文字列	検索文字列に当てはまるパッケージや説明文を検索。
apt list -a パッケージ名	入手可能なパッケージのバージョンと優先度を表示。
apt show パッケージ名	説明文を含むパッケージ情報を表示。
apt show -a パッケージ名	パッケージの依存性 (必要パッケージ) を表示。
apt install パッケージ名	全依存パッケージを含めリポジトリから指定パッケージをインストール。
apt upgrade	インストール済パッケージを最新版に更新。
apt full-upgrade	apt upgrade に似ているがより先進的に衝突を解決。
apt remove パッケージ名	指定パッケージと依存するものを削除。
apt autoremove	何からも依存されていないパッケージを削除。
apt depends パッケージ名	指定パッケージが要するパッケージ一覧を表示。
apt rdepends パッケージ名	指定パッケージを要するパッケージ一覧を表示。
apt-file update	パッケージリポジトリからコンテンツ一覧を更新。apt update 参照。
apt-file search ファイル名	パッケージ中のファイルを検索。
apt-file list パッケージ名	パッケージ内容一覧を表示。
auto-apt	必要なパッケージを自動インストール。apt-file 代替。要 auto-apt。

APT

aptitude	APT 用 端末ツール。要 aptitude。
synaptic	APT 用 GUI。要 synaptic。

dpkg

dpkg -l [名前]	パッケージ一覧を表示。
dpkg -l パッケージ名.deb	パッケージ情報を表示。
dpkg -c パッケージ名.deb	パッケージファイルの中身を表示。
dpkg -S ファイル名	ファイルが属するパッケージを表示。
dpkg -i パッケージ名.deb	パッケージファイルをインストール。
debsums	インストール済パッケージのチェックサム検査。要 debsums。
dpkg-divert [オプション] ファイル	パッケージのファイルを上書き。
dpkg --compare-versions v1 gt v2	バージョン番号を比較。echo \$? をチェック。
dpkg-query -W --showformat = 形式	インストール済パッケージを問い合わせ。フォーマット例: '\${Package} \${Version} \${Installed-Size}¥n'。
dpkg --get-selections > ファイル	パッケージ選択をファイル出力。
dpkg --set-selections < ファイル	パッケージ選択をファイルから設定。

ネットワーク

/etc/network/interfaces	ネットワークインターフェイス設定。
ifup, ifdown [デバイス]	ネットワークインターフェイスを上記ファイルに従い起動/停止。
/sbin/ip	ネットワークインターフェイスやルーティングの停止や操作。要 iproute。
ssh -X ユーザ @ホスト	他のマシンからログイン。
scp ファイル ユーザ @ホスト:パス	他のマシンにファイルをコピー (又はその逆)。